

PFT G 4 smart

Tökéletes munkatárs és leggazdaságosabb vakológép

A leglogikusabb megoldásokkal kifejlesztve, minősége azonban nem hagy kívánni valót. A PFT G 4 smart tökéletes munkát végez, az Ön eredményessége érdekében. Minden kihívásra hatékony és megbízható megoldást kíván a kemény hétköznapi életben.


MŰSZAKI TUDNIVALÓK / ADATOK

Cikkszám	00 25 73 59
Üzemi nyomás	max. 30 bar
Szállítási teljesítmény	max. 35 l/min
Szállítási távolság	legfeljebb 30 m
Meghajtómotor	400 V, 3 fáz., 50 Hz, 5,5 kW, 400 ford./perc
Forgórész / állórész	D 6-3
Szórókészülék	smartline DN25 F14 200 Geka
Levegőkompresszor	COMP M-250, 400 V, 3 fáz., 50 Hz, 0,9 kW, 250 l / min
Anyagkivezető	DN25 V-elem
Anyagtömlő	RONDO DN25 - 10 m
Légtömlő	DN12 Ewo V-elem Geka - 11 m
Vízszivattyú	AVP 500 400 V, 3 fáz., 50 Hz, 0,37 kW
Kezelés és vezérlés	Start/Stop vízszivattyú-vezérléssel
Tartály űrtartalma	145 l
Méret: H/Sz/M	1.200 / 720 / 1.530 mm
Töltési magasság	910 mm
Tömeg	~ 285 kg

Vegye figyelembe:

A szállítási távolságok az alkalmazott terméktől függenek.

Hasonló ábrák



AZ ELŐNYÖK ÁTTEKINTÉSE



- 1** Zavartalan üzem, finom vízsűrítőnek köszönhetően
- 2** Megerősített csőváz és robusztus keréktartó
- 3** Targoncafülek és daruszemek
- 4** Egyszerű, gyors és ésszerű – a gép anyaggal való megrakodása:
 - Közvetlen feltöltés a silóból, az átadófedél segítségével
 - Feltöltés zsákos áruval
 - Pneumatikus feltöltés a silóból, PFT SILOMAT szállítóberendezéssel és befűvőfedéllel
- 5** PFT DUSTCATCHER a porkepződés csökkentésére
- A kapcsolók és a csatlakozók az alapgépen belül találhatók
- A két vízbemenetnek köszönhető rugalmas keverési intenzitás
- A behajtó-szerkezetű négy markolatnak köszönhetően biztonságos szállítás
- Tökéletesen karbantartásbarát – a vízszelvény és a nyomáskapcsoló gond nélkül hozzáférhető

Hasonló ábrák

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gipszvakolat
- Mész-gipsz vakolat
- Cementvakolat
- Hangszigetelő vakolat
- Mész-cement vakolat
- Speciális vakolat
- Hőszigetelő vakolat
- Hézagkitöltő habarcs
- Falazó-habarcs
- Önterület aljzatkiegyenlítő
- Önterülő esztrich
- Ragasztó és javító habarcsok

TARTOZÉK

- Hosszabbító kábel, 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- DUSTCATCHER G 4 komplett
- Befűvő fedél
- Átadó fedél
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- G 4 smart, nyomásfokozó szivattyú nélkül

CIKKSZ.

- 20 42 39 00
- 00 53 97 16
- 20 60 02 13
- 20 60 05 00
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 26 06 22

A PFT szervizgarancia

Ügyfélorientáltság, műszaki szakértelem és szolgáltatásorientáltság. A világ minden részén megtalálható értékesítési és szolgáltatási központjaival a PFT a következő évtizedekben is ezek mellett teszi le a voksát.



Kattintson rá. Fedezze fel. Élje át.

www.pft.net/360_G4

www.youtube.com/knaufpft

Töltse le most! ALKALMAZÁS: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Műszaki forródrót +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Minden jog és műszaki változtatás joga fenntartva. Garanciánk kizárólag gépeink kifogástalanságára vonatkozik. A fogyasztási, mennyiségi, kiviteli adatok tapasztalati értékek, amelyek eltérő körülmények mellett nem alkalmazhatók minden további nélkül. Ezen túlmenően mindig a gépgyártó útmutatásait kell betartani. A teljes vagy részleges módosításokhoz, utónyomásokhoz és fotográfiai reprodukciókhoz Knauf PFT GmbH & Co. KG engedélye szükséges.

PFT G 4 smart – HU/01.21/PFT