

# PFT G 4 smart

## Laitmatu töö väikese investeeringu eest

Töötatud spetsiaalselt välja väikese eelarve jaoks, kuid on siiski veenva kvaliteediga. PFT G 4 smart teeb laitmatut tööd väikese raha eest. Masin pakub igapäevase intensiivse kasutuse korral tõhusat ja usaldusväärset lahendust igale väljakutsele.




### TEHNILISED ANDMED

Detail nr.	00 25 73 59
Töö rõhk	maks. 30 baari
Tootlikkus	maks. 35 l/min
Edastuskaugus	kuni 30 m
Mootor	400 V, 3-faasiline, 50 Hz, 5,5 kW, 400 p/min
Roor/staator	D 6-3
Pihustuspistol	smartline DN25 F14 200 Geka
Õhukompressor	COMP M-250, 400 V, 3-faasiline, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min
Materjali väljavool	DN25, väliskeermega
Materjali voolik	RONDO DN25 - 10 m
Õhuvoolik	DN12 Ewo, väliskeermega   Geka - 11 m
Veepump	AVP 500, 400 V, 3-faasiline, 50 Hz, 0,37 kW
Juhtimine ja reguleerimine	Käivitamine / seiskamine, sh. veepumba reguleerimine
Punkri maht	145 l
Mõõdud: p/l/k	1200/720/1530 mm
Täite kõrgus	910 mm
Kaal	~285 kg

#### Märkus:

Edastuskaugus oleneb kasutatavatest materjalidest.

Pildid illustreerivad



## LÜHIDALT EELISTEST



- 1 Suur peene võrguga veefilter
  - 2 Tugevdatud torukujuline raam ja vastupidavad rattakinnitused
  - 3 Kahveltõstuki rihmad ja kraana tõsteasas
  - 4 Kerge, kiire ja tõhus – masina täitmine materjaliga:
    - Otsetäitmine hoidlast väljastuspoolse kaane kaudu
    - Täitmine materjali kotist
    - Pneumaatiline täitmine hoidlast edastusseadme PFT SILOMAT abil ja sisestuspoolse kaane kaudu
  - 5 PFT DUSTCATCHER tolmu tekke vähendamiseks
- Lülitid ja ühendused on põhiraami piirides
  - Paindlik segamisintensiivsus tänu kahele vee sisselaskekohale
  - Ohutu transportimine tänu neljale klappmehhanismiga hoidikule
  - Hooldussõbralik – veetorustik ja rõhulüliti on kergesti ligipääsetavad

Pildid illustreerivad

### KASUTUSVALDKONNAD

- Kipskrohv
- Lubi-kipskrohv
- Tsementkrohv
- Isolatsioonikrohv
- Soonematerjal
- Müürimört
- Isolatsioonimaterjal
- Põranda tasanduskiht
- Lubi-tsementkrohv
- Tasandussegu
- Savimaterjal
- Liimmört

### LISATARVIKUD

- Pikendusjuhe 5 x 4 mm<sup>2</sup>, RED 5-32 A – 50 m
- DUSTCATCHER G 4 tolmutpüüdur
- Sisestuspoolne kaas
- Väljastuspoolne kaas
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- G 4 smart ilma veepumbata

### DETAILI NR.

- 20 42 39 00
- 00 53 97 16
- 20 60 02 13
- 20 60 05 00
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 26 06 22

### PFT teenuse garantii

Kliendisõbralikkus, tehnilised oskus-teadmised ja teenusele orienteeritus. Selle eest seisab PFT kaubamärk oma müügi- ja hoolduskeskustega kogu maailmas ka tulevastel aastakümnetel.



Kliki. Avasta. Koge.

[www.pft.net/360\\_G4](http://www.pft.net/360_G4)  
[www.youtube.com/knaufpften](http://www.youtube.com/knaufpften)

Laadi alla! Äpp: PFT – Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Tehniline abiiliin +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Kõik õigused kaitstud. Teavet võidakse ilma ette teatamata muuta. Meie garantii viitab ainult masinate laitmatule seisukorrale. Kulu, koguse, konstruktsiooni spetsifikatsioonid on empiirilised väärtused, mida ei saa teistsugustesse tingimustesse automaatselt üle kanda. Alati kehtivad ka materjali tootja antud juhised. Muudatuste, kordustrüki ja fotomehaaniliste paljunduste tegemiseks, ka osaliseks, tuleb saada Knauf PFT GmbH & Co. KG luba.

PFT G 4 smart – EST/02.21/PFT