

D 7-2,5 neXt generation

La nouvelle génération de Rotors/Stators PFT

Le Stator optimisé D 7-2,5 neXt generation pour des travaux rapides. Avec un débit de 27 l/min et une granulométrie de 3 mm maximum, cette nouvelle génération s'intègre parfaitement dans la gamme de Rotors/Stators.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stator	00727738
Rotor	00634586
Rotor avec tenon	00704311

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de pompage	max. 27 l/min
Pression de pompage	30 bar max.
Longueur de pompage	25 m max.
Granulométrie	3 mm max.
Type de Stator	Sans maintenance
Type de raccordement	Pompe D
Dureté du caoutchouc	Dur
Stator - longueur / Ø	273 mm / 90 mm

APERÇU DES AVANTAGES

- Idéal pour enduits à base de ciment
- Avec protection anti-torsion (PIN) pour une sécurité accrue
- Géométrie conique optimisée
- Augmentation de la pression améliorée
- Synchronisation optimale entre le Rotor et le Stator
- 20 % de puissance en plus que le Rotor/Stator D 6-3
- Mélange de caoutchouc très résistant à l'usure
- Rotor très résistant à l'usure en carbure de chrome-fonte dure