

D 7-2,5 neXt generation

De nieuwe generatie PFT Rotoren/Statoren

De geoptimaliseerde Stator D 7-2,5 neXt generation voor de 'snelle' verwerker. Met een transportcapaciteit van 27 l/min en een korrelgrootte tot 3 mm kan de nieuwe generatie perfect worden geïntegreerd in de Rotor/Stator-familie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Stator	00727738
Rotor	00634586
Rotor met tap	00704311

TECHNISCHE GEGEVENS

Transportcapaciteit	max. 27 l/min
Transportdruk	max. 30 bar
Transportafstand	max. 25 m
Korreling	max. 3 mm
Stator-type	onderhoudsvrij
Aansluittype	D-pomp
Rubberhardheid	hard
Stator - lengte / Ø	273 mm / 90 mm

VOORDELEN OP EEN RIJTJE

- Ideaal voor pleisters op cementbasis
- Met anti-verdraai-beveiliging (PIN) voor meer veiligheid
- Geoptimaliseerde conische geometrie
- Betere drukopbouw
- Optimale afstemming tussen Rotor en Stator
- 20 % meer vermogen dan Rotor/Stator D 6-3
- Zeer slijtvaste rubbersamenstelling
- Zeer slijtvaste Rotor van hard gegoten chroomcarbide