

PFT RITMO XL

Výkonné míchací čerpadlo pro omítací práce


Kompaktní a praktické míchací čerpadlo s třífázovým pohonem. Speciálně vyvinuté pro čerpání, stříkání a nanášení strojně kompatibilních suchých malt, pastovitých materiálů a mnohem více.



TECHNICKÁ DATA / ÚDAJE

Číslo položky	00 18 64 78
Maximální pracovní tlak	30 bar
Maximální dopravní výkon	20 l/min
Maximální dopravní vzdálenost	až 50 m
Hlavní motor	400 V, 3 fáze, 50 Hz, 5,5 kW, 400 min ⁻¹
Objem zásobníku	70 l
Rotor/Stator	TWISTER D 6-3
Stříkácí pistole	DN25-360° S14 200 Geka
Vzduchový kompresor	COMP M-250, 400 V, 3 fáze, 50 Hz, 0,9 kW - 250 l/min
Vodní čerpadlo	Tlakové čerpadlo AV 700, 400 V, 3 fáze, 50 Hz
Výstupní příruba	DN25 V-díl
Materiálová hadice	RONDO DN25 - 10 m
Míchací trubka	gumová
Rozměry: D/Š/V	1.300/700/1.400 mm
Výška hrany plnění	850 - 1.010 mm
Hmotnost	~ 224 kg

Poznámka:
Dopravní vzdálenost závisí na použitých produktech.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED

1



2



3







1 Vhodné pro kbelík a pytlované zboží

2 Gumové míchací zóny pro snadné čištění pomocí Vyměnitelná příruba pro čerpadla D a R

3 Flexibilní intenzita míchání prostřednictvím dvou přívodů vody

Kónická směšovací trubice pro optimální tok materiálu

Připraveno pro kabel dálkového ovládání

Integrované vodní čerpadlo AV 700 pro zvýšení tlaku

Jednoduché, kompaktní a pojízdné

Nastavitelná výška plnění

Snadno demontovatelný do tří modulů

ROZSAH POUŽITÍ

- Strojní sádrová omítka
- Vápenná omítka
- Cementová omítka
- Zdící malta
- Lepicí a armovací malta
- Izolační omítka
- Vyrovnávací potěr



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 25 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Šířkáč sada pro konečnou úpravu omítky
- Nástavec na zásobník - až 140 litrů
- Víko pro RITMO XL

OBJ. Č.

- 20 42 39 20
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 23 21 06
- 00 20 18 70
- 00 20 79 57



Záruka servisu PFT

Prodejní a servisní centra PFT na celém světě budou i v příštích desetiletích úzce spolupracovat se zákazníky, budou jim předávat technické znalosti a zajišťovat servis.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpften

Nyní ke stažení! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Veškerá práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT RITMO XL -CZ/03.21/PFT