

# PFT RITMO XL FC-230/400V

## Nagyteljesítményű vakológép


A PFT RITMO XL több erővel, erősebb szivattyúegységgel és számos alkalmazási területtel áll rendelkezésére. Tetszőlegesen használhatja a 230 V vagy 400 V üzemmódokat, egyesíti a PFT G 4 vakológépek előnyeit és a RITMO család szórástechnológiáját.

### MŰSZAKI TUDNIVALÓK/ADATOK

Cikkszám	00197821
Üzemi Nyomás	25 bar
Szállítási teljesítmény	Szállítási teljesítmény 20 l/perc
Szállítási távolság	Maximum 30 m
Meghajtómotor	230/400 V, 1/3 fázis, 50 Hz, 5,5 kW - 120 - 400 ford/perc
Tartály űrtartalma	70 l
Elektromos csatlakozás	Lengő csatlakozók RED 5-32 A   BLU 2-16 A
Forgórész / Állórész	SD 6-3 slimline
Szórókészülék	DN25-360° S14 200 Geka
Levegőkompreszor	COMP P-200, 230 V, 1 fázis, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/perc
Anyagkivezető	DN25 V elem
Habarcstömlő	RONDO DN25 - 10 m
Méretetek: H / Sz / M	1.300/700/1.400 mm
Töltési magasság	850 - 1.010 mm
Tömeg	~ 232 kg

#### Vegye figyelembe:

A szállítási távolságok az alkalmazott terméktől függenek.



# AZ ELŐNYÖK ÁTTEKINTÉSE

**1**

**2**

**3**

**1** Zsákos és vödörös anyagokhoz alkalmas

**2** Gumibetétes keverőcső az egyszűrű tisztításért váltóperemmel D és R-hez

**3** Váloztatható keverési intenzitás két vizadagolási lehetőséggel

Kapcsolható üzemmódok – 230 V és 400 V

Keverőcső  
Kúpos keverőcső az optimális anyagáramláshoz

Távvezérlő előkészítés

Erőteltjes és megbízható működés mindkét üzemmódban

Egyszerűen modulokra szétszerelhető

Szerszámtartó doboz alapszerszámokkal

Állítható töltési magasság

Frekvenciaváltó segítségével fokozatmentesen beállítható fordulatszám

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Mész-gipsz vakolat
- Cementvakolat
- Falazóhabarcs
- Hőszigetelő vakolatok
- Ragasztó és javító habarcsok
- Önterülő esztrich
- Aljzatkiegyenlítők

## TARTOZÉKOK

- Hosszabbító kábel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 | BLA 2-16 A – 25 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Szórókészlet "Oberputze"
- Tartálymagasító – 140 l-ig
- Tartályfedél RITMO XL

## CIKKSZÁM

- 20423420
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00201870
- 00207957



## A PFT szervizgarancia

Ügyfélorientáltság, műszaki szakértelem és szolgáltatóorientáltság. A világ minden részén megtalálható értékesítési és szolgáltatói központjaival a PFT a következő évtizedekben is ezek mellett teszi le a voksát.



Kattintson rá. Fedezze fel. Élje át.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Műszaki forródrót +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Minden jog és műszaki változtatás joga fenntartva. Garanciánk kizárólag gépeink kifogástalanságára vonatkozik. A fogyasztási, mennyiségi, kiviteli adatok tapasztalati értékek, amelyek eltérő körülmények mellett nem alkalmazhatók minden további nélkül. Ezen túlmenően mindig a gépgyártó útmutatásait kell betartani. A teljes vagy részleges módosításokhoz, utányomásokhoz és fotográfiai reprodukciókhoz Knauf PFT GmbH & Co. KG engedélyre van szükség.

PFT RITMO XL FC-230/400V-HU/10.21/PFT