

# PFT SILOMAT trans plus 145

Kompaktowe i łatwe do transportowania urządzenie tłoczące

SILOMAT trans plus tłoczy suchą zaprawę w pełni automatycznie i bez wytwarzania pyłu. Podłączenie urządzenia w miejscu używania oraz jego transport wymagają wykonania jedynie kilku prostych czynności.

## DANE TECHNICZNE / INFORMACJE

Nr art.	00689524
Zasięg tłoczenia	140 m
Wydajność tłoczenia	20 kg/min
Silnik napędowy	400 V, 3 fazy, 50 Hz
Sprężarka	Moc: 7,5 kW Ciśnienie maksymalne: 2,5 bar Przepływ powietrza: 145 Nm³/h
Zasobnik tłoczny o pojemności	55 l
Wymiary: dł./szer./wys.:	1.100/635/720 mm
Ciężar	~ 275 kg

### Uwaga:

Zasięg tłoczenia uzależniony jest od stosowanych produktów.



# ZALETY NA PIERWSZY RZUT OKA



- 1** Fluidyzator: zwiększa i zabezpiecza przepływ materiału, zasobnik jest niemal całkowicie opróżniany
  - bezobsługowy
  - odporny na wilgotność powietrza
  - z możliwością dozbrojenia
  - wzrost wydajności do 30%
- 2** Sprężarka pracująca na sucho, nie wymaga wymiany oleju
- 3** Sprężarka rotacyjna dostępna w wersji jezdnej (na kołach) oraz przenośnej
- 4** Ucha do transportu dźwigiem i rozkładane uchwyty do przenoszenia





- Dostosowana do kotłowni wylotowego kontenera/silosu Ø 250 mm
- Kłapa odcinająca z siłownikiem i kołem ręcznym
- Łatwa wymiana uszczeltek
- Bypass: sterowany manualnie do materiałów trudnych do tłoczenia i do dłuższych odległości tłoczenia
- Długie okresy eksploatacji w połączeniu z wysoką niezawodnością funkcjonowania
- Łatwa wymiana części zużywalnych

OBSZARY ZASTOSOWANIA		OSPRZĘT / WARIANTY	NR ART.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tynki gipsowe maszynowe</li> <li>Tynki gipsowo-wapienne</li> <li>Tynki cementowe</li> <li>Tynki wapienne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaprawy murarskie</li> <li>Materiały sypkie</li> <li>Kruszywa</li> <li>Materiały sproszkowane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przewód tłoczny – wyposażenie podstawowe – DN45 – 73,3 m 1 x Gumowy wąż tłoczny RONDO air 3-warstwowy DN45 – 13,3 m 3 x Gumowy wąż tłoczny RONDO air 3-warstwowy DN45 – 20 m 1 x Pas z hakiem do mocowania węża</li> <li>Pokrywa nadmuchu odchylana do G 4</li> <li>Lej do napełniania materiałami z worków</li> <li>Przedłużacz elektryczny 5 x 4 mm<sup>2</sup>, RED 5-32 A – 25 m</li> <li>SILOMAT trans plus 145 na kołach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00473424</li> <li>00420664</li> <li>20716000</li> <li>20423920</li> <li>00124358</li> </ul>

## Gwarancja serwisowa PFT

Bliskość do klienta, kompetencje techniczne i nastawienie na świadczenia usług serwisowych – oto zasady, za którymi PFT opowiada się wraz ze swymi ośrodkami sprzedaży i serwisu na całym świecie – zarówno dziś jak i w przyszłych dziesięcioleciach.



Kliknij. Znajdź. Poznaj.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefaks +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus 145 – PL/11.21/PFT