

PFT G 4 switch rs


Kraftvoll und kompakt

Die Mischpumpe ist für den harten Baustellentag ohne Kompromisse konzipiert. Höhere Motorleistung, Förderleistung und Förderweiten lassen keine Wünsche offen.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00775226
Arbeitsdruck	max. 40 bar
Förderleistung (bei 400 V)	max. 35 l/min
Förderweite	bis zu 50 m
Antriebsmotor	230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 6,05 kW, 400 U/min
Rotor / Stator	SD 6-3 slimline
Spritzgerät	DN25-360° S14 600-30° Geka
Luftkompressor	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,52 kW, 200 l/min
Materialabgang	DN35 M-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 - 15 m + RONDO superlight flex DN25 - 5 m
Bedienung	Start/Stopp inkl. Leerlauf- sicherung über kapazitive Sonde
Behältervolumen	145 l
Abmessungen: L/B/H	1.200 / 720 / 1.530 mm
Einfüllhöhe	910 mm
Gewicht	~ 365 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Einfache Reinigung – Gummi-Mischzone mit Wechselflansch für D- und R-Pumpen
- 2** Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahme
- 3** Staplerlaschen und Kranösen
- 4** Windleitblech – Reduzierung der Staubbelastung
- 5** Großer Schaltschrank – wartungsfreundlich und Staubschutz
- 6** Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion
- 7** Störungsfreier Betrieb durch großen Wasserfeinfilter
- 8** Einfach, schnell und rationell – das Bestücken der Maschine mit Material:
 - Befüllung mit Sackware
 - Pneumatische Befüllung aus Silo mittels Förderanlage PFT SILOMAT
- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse
- Sicherer Transport durch vier Griffe mit Klappmechanismus
- Perfekt wartungsfreundlich – Wasserarmatur und Druckschalter sind problemlos zugänglich
- Füllstandsonde im Materialbehälter verhindert das Leerlaufen der Maschine

EINSATZGEBIETE

- Gipsputz
- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Dämmputz
- Schlitzmörtel
- Mauermörtel
- Dämmputz
- Fließestrich
- Kalk-Zement-Putz
- Fließspachtel
- Fangmassen
- Klebe-/Armierungsmörtel

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- Einblashaube inklusive Füllstandmelder und Steuerskabel
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spritzset Oberputze

ART.-NR.

- 20423900
- 20600213
- 00420058
- 00418975
- 00232106

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 switch rs – DE/09.22/PFT