


PFT G 4 switch rs

Puissant et compact

La pompe à malaxage est conçue pour les journées difficiles et sans compromis sur les chantiers. Une performance moteur, un débit et une distance de pompage plus élevés répondent à toutes les attentes.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	00775226
Pression de service	max. 40 bar
Débit de pompage (à 400 V)	max. 35 l/min
Distance de pompage	jusqu'à 50 m
Moteur d'entraînement	230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 6,05 kW, 400 tr/min
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Lance de projection	DN25-360° S14 600-30° Geka
Compresseur d'air	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,52 kW, 200 l/min
Sortie du matériau	DN35 femelle
Tuyau mortier	RONDO DN25 - 15 m + RONDO superlight flex DN25 - 5 m
Contrôle	Marche/arrêt - protection contre marche à vide par sonde capacitive inclus
Capacité trémie	145 l
Dimensions: L/l/H	1.200/720/1.530 mm
Hauteur de remplissage	910 mm
	~ 365 kg



AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL



- 1** Nettoyage facile – zone de malaxage caoutchoutée avec bride interchangeable pour pompes D et R
- 2** Châssis tubulaire renforcé et roues robustes
- 3** Sangles pour chariots élévateurs et anneaux de levage de grue
- 4** Tôle défléctrice de vent – réduction de la quantité de poussières
- 5** Grande armoire électrique – maintenance facile et protection anti-poussières
- 6** Les commutateurs et les connecteurs se trouvent sur le châssis de base
- 7** Grand filtre à eau à mailles fines
- 8** Facile, rapide et efficace – le remplissage de la machine avec le produit:
 - Remplissage par produit en sacs
 - Remplissage à partir du silo par convoyage pneumatique utilisant l'équipement PFT SILOMAT
- Intensité de malaxage flexible grâce à deux entrées d'eau
- Transport en toute sécurité grâce à quatre poignées rabattables
- Maintenance facile – robinet d'eau et pressostat accessibles facilement
- La sonde de niveau de remplissage intégrée au réservoir de matériau empêche toute marche à vide de la machine

DOMAINES D'APPLICATION

- Enduit à base de plâtre
- Enduit d'isolation
- Enduit à base de chaux et de plâtre
- Matériaux d'encastrement
- Enduit à base de ciment
- Mortiers de maçonnerie
- Produits d'isolation
- Chape
- Enduit à base de chaux et de ciment
- Mélange de nivellement
- Produits à base de boue
- Mortiers adhésifs

ACCESSOIRES

- Câble électrique 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- Capot d'injection avec détecteur de niveau de remplissage et câble de commande
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Kit de projection enduits de finition

RÉF.

20423900
20600213
00420058
00418975
00232106

La garantie PFT Service

Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Nous octroyons une garantie uniquement pour les défauts en rapport à la qualité de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et ne peuvent être appliquées dans des conditions différentes. De plus, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 switch rs – FR/09.22/PFT