

PFT G 4 switch rs


Krachtig en compact

De mengpomp is compromisloos ontworpen voor de zware dag op de bouwplaats. Het hogere motorvermogen, de leveringscapaciteit en het leveringsbereik laten niets te wensen over.



TECHNISCHE INFORMATIE/ GEGEVENS

Artikelnummer	00775226
Werkdruk	max. 40 bar
Pompcapaciteit (bij 400V)	max. 35 l/min
Afstand waarover kan worden verpompt	tot 50 m
Aandrijfmotor	230/400 V, 1/3 F, 50 Hz, 6,05 kW, 400 U/min
Rotor/ stator	SD 6-3 slimline
Spuitapparaat	DN25-360° S14 600-30° Geka
Luchtcompressor	COMP P-200, 230 V, 1 F, 50 Hz, 0,52 kW, 200 l/min
Materiaalafvoer	DN35 M-deel
Materiaalslang	RONDO DN25 - 15 m + RONDO superlight flex DN25 - 5 m
Bediening	Start/stop incl. leegloopbeveiliging via capacatieve sonde
Containervolume	145 l
Afmetingen: l/b/h	1.200 / 720 / 1.530 mm
Vulhoogte	910 mm
Gewicht	~365 kg



VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



- 1** Eenvoudige reiniging – mengzone van rubber met wisselflens voor D- en R-pompen
- 2** Versterkt buizenframe en robuuste wielbevestiging
- 3** Heftruckopeningen en kraanogen
- 4** Windleidplaat – erminding van de stofbelasting
- 5** Grote schakelkast – onderhoudsvriendelijke en bescherming tegen stof
- 6** Schakelaar en aansluitingen liggen binnen de basisconstructie
- 7** Storingvrije werking door groot fijnfilter voor water
- 8** Eenvoudig, snel en rationeel – de machine voorzien van materiaal:
- Vullen met product uit zakken
- Pneumatisch vullen vanuit de silo m.b.v. transporteur PFT SILOMAT
- Flexibele mengintensiteit door twee wateraanvoeren
- Veilig transport door vier handgrepen met kantelmechanisme
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk – water-armatuur en drukschakelaar zijn zonder problemen toegankelijk
- Vulpeilsonde in de materiaalcontainer voorkomt dat de machine leeg wordt gedraaid

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gipspleister
- Kalk-gips-pleister
- Cementpleister
- Isolatie
- Kalk-cementpleister
- Fangomassa
- Isolatiepleister
- Egalisatiemortel
- Metselmortel
- Vloetiegels
- Vloeibare pleistermortel
- Lijm- / wapeningsmortel

TOEBEHOREN

- Verlengkabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- Inblaasklap inclusief vulpeilmelder en besturingskabel
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spuitset afwerklaag

ART. NR.

- 20423900
- 20600213
- 00420058
- 00418975
- 00232106

De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en servicegericht. Dat is waar PFT ook de komende decennia wereldwijd met zijn handels- en servicecentra voor staat.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaalafabrikant. Veranderingen, herdrukken en fotomechanische reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 switch rs – NL/09.22/PFT