

PFT SWING L FC-400V airless

De hogedrukpomp voor viskeuze en pasteus materiaal

Met de SWING L FC-400V airless kunnen dunvloeibare, verpompbare en oplosmiddelvrije materialen tot max. 3 mm korrelgrootte verpompt, geperst en gespoten worden. Het vullen gebeurt vanuit een emmer of een menger.


**coming
soon**

Q2/2023: Nieuwe versie beschikbaar



TECHNISCHE INFORMATIE/ GEGEVENS

Artikelnummer	00531453
Pompcapaciteit	tot 8,5 l/min, traploos instelbaar
Maximale afstand waarover kan worden verpompt	tot 40 m
Arbeitsdruk	max. 140 bar
Rotor/stator	306 airless
Aandrijfmotor	400 V, 3 fases, 50 Hz, 4 kW, 0 - 320 omw/min
Materiaalafvoer	DN12 M-deel 1/2" AG
Materiaalslang	2x RONDO airless DN12 - 20 m incl. adapter slangverlenging
Spuitapparaat	In Line Texspray
Spuitmond	RAC X 54 I
Aansluiting	RED 5-32 A
Vulhoogte	720 mm
Containervolume	70 l
Afmetingen: l/b/h	1.430/500/720 mm
Gewicht	~ 115 kg



RQTA AIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



- 1** Eendelige materiaalcontainer zonder ondersnijdingen - vrijwel geen vasthechtend materiaal - snel en gemakkelijk schoon te maken
- 2** Diepliggende ingrijpbeveiliging
- 3** Snel vervangen van de pomp op de bouwplaats
- 4** De bedieningselementen zijn overzichtelijk en goed toegankelijk
- 5** Geïntegreerde slanghouder
- 6** Materiaalfilter
- 7** Pechbestendige wielen
- Ventielloze pomp - RotaAirless-technologie:** Verbeterde spuitkwaliteit door extra walk-effect in de pomp
- Drukbesturing via het digitale display**
- Leegdraaibeveiliging - verlengt de levensduur van de pomp**
- Tot een maximale afstand van 40 meter waarover het product kan worden verpompt - flexibele slang met knikbeveiliging op de afvoer van de machine**
- Vele toepassingsmogelijkheden** Spuitplamuur, korrelig materiaal tot 3 mm, verf*
- Rustig, compact en krachtig**
- Eenvoudig handling op de bouwplaats**
- Robuuste en op de bouwplaats aangepaste constructie**

*Houd a.u.b. rekening met de vrijgave voor verf.
Niet geschikt voor oplosmiddelhoudende verfsoorten.

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Spuitplamuur
- Korrelig materiaal tot 3 mm*
- Verf**

*Niet met Stator 306 airless
**Houd a.u.b. rekening met de vrijgave voor verf.
Niet geschikt voor oplosmiddelhoudende verfsoorten.



TOEBEHOREN

- Verlengkabel 5 x 2,5 mm² RED 5-16 A - 25 m
- Zakwringer
- Ombouwset - luchtondersteund spuiten van spuitplamuur
- Ombouwset - D-pomp
- Spuitset - verf

ART. NR.

- 20423360
- 00459811
- 00504344
- 00538076
- 00503759



De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en servicegericht. Dat is waar PFT ook de komende decennia wereldwijd met zijn handels- en servicecentra voor staat.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaal-fabrikant. Veranderingen, herdrukken en fotomechanische reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-400V - NL/10.22/PFT