

# PFT ZP 3 M FC-230V

## De kleine oplossing voor grote uitdagingen


De kleinste transportpomp uit de ZP 3-familie onderscheidt zich door een compacte constructie, een laag gewicht en het optimale verpompen van vrijwel alle bouwplaatsmengsels.



### TECHNISCHE INFORMATIE/GE- GEGEVENS

Artikelnummer	00542526
Pompcapaciteit	8 - 33 l/min, traploos instelbaar
Afstand waar- over kan worden verpompt	tot 60 m
Arbeitsdruk	max. 20 bar
Rotor/stator	SOLVER 2 L 6
Aandrijfmotor	230 V, 1 fases, 50 Hz, 4 kW, 40 - 190 omw/min
Materiaalafvoer	DN35 V-deel
Materiaalslang	RONDO DN35 - 10 m
Luchtcompressor	COMP P-200, 230 V, 1 fase, 50 Hz, 0,5 kW - 200 l/min
Spuitapparaat	DN35 S16 M-deel Geka
Water-/luchtslang	DN12 Ewo M-deel   Geka - 11 m
Vulhoogte	635 mm
Containervolume	85 l
Afmetingen: l/b/h	1.770/625/660 mm
Gewicht	~ 197 kg

\* Image similar



**PFT – ALWAYS AT YOUR SITE**

# VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



- 1** Brede banden - goede mobiliteit
  - 2** Geïntegreerde drukkbesturing voor compressor
  - 3** Opklapbaar beschermrooster met uitschakelfunctie
  - 4** Twee draaggrepen op de materiaalcontainer alsmede ergonomisch gevormd buizenframe
  - 5** Handgreep op de drukflens
  - 6** Geïntegreerde compressorconsole en ophangvoorziening
  - 7** Optie: schudzeef
  - 8** Betere reiniging van de machine en de reinigingsopening door C-koppeling - de container loopt leeg
- Uitschakeling van de machine via afstandsbediening
  - Stromingstechnisch geoptimaliseerde materiaalcontainer
- Images similar

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Bouwplaatsmengsels
- Tegelmortel
- Cementpleister

## TOEBEHOREN/VARIANTEN

- Verlengkabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A | BLA 2-16 A - 25 m
- Afstandsbedieningskabel met schakelaar - 25 m
- Waterslang DN12 (1/2") Geka | Geka - 5 m
- Sproeier DN19 (3/4") Geka
- Schudzeef voor achteraf aanbrengen
- ZP 3 M poolomschakelbaar
- ZP 3 M FC-400V

## ART. NR.

- 20423420
- 20456929
- 20211100
- 20215700
- 00541174
- 00542528
- 00542527



## De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en servicegericht. Dat is waar PFT ook de komende decennia wereldwijd met zijn handels- en servicecentra voor staat.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaalfabrikant. Veranderingen, herdrukken en fotomechanische reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-230V - NL/10.22/PFT