

PFT G 4 smart sp


Überzeugende Qualität für perfekte Arbeit

Für jede Herausforderung bietet die PFT G 4 smart sp eine effiziente und zuverlässige Lösung im harten täglichen Einsatz. Sie ist ausgestattet mit einer Füllstandsonde im Materialbehälter, welche das Leerlaufen der Maschine verhindert.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00764411
Förderleistung	max. 35 l/min
Förderweite	bis zu 30 m
Arbeitsdruck	max. 30 bar
Rotor/ Stator	D 6-3 wf
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,05 kW, 400 U/min
Materialabgang	DN35 M-Teil
Bedienung und Steuerung	Start/Stopp inkl. Wasserpumpensteuerung
Materialschlauch	RONDO DN25 - 10 m RONDO superlight plus DN25 - 10 m
Wasserpumpe (p)	AVO 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
Luftkompressor	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Wasser-/ Luftschlauch	DN19 Geka Geka - 20 m
Luftschlauch	DN12 Ewo V-Teil Geka - 11 m DN13 Geka Geka - 11 m
Einfüllhöhe	910 mm
Behältervolumen	145 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.200 / 720 / 1.530 mm
Gewicht	~295 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Störungsfreier Betrieb durch großen Wasserfeinfilter
- 2** Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahme
- 3** Staplerlaschen und Kranösen
- 4** Einfach, schnell und rationell – das Bestücken der Maschine mit Material:
 - Direktbefüllung aus Silo mittels Übergabehaube
 - Befüllung mit Sackware
 - Pneumatische Befüllung aus Silo mittels Förderanlage PFT SILOMAT und Einblashaube
- 5** PFT DUSTCATCHER zur Reduzierung von Staubeentwicklung
- 6** Füllstandsonde (s) im Materialbehälter verhindert das Leerlaufen der Maschine
- Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion
- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse
- Sicherer Transport durch vier Griffe mit Klappmechanismus
- Perfekt wartungsfreundlich – Wasserarmatur und Druckschalter sind problemlos zugänglich

EINSATZGEBIETE

- Gipsputz
- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Dämmputz
- Schlitzmörtel
- Mauermörtel
- Dämmputz
- Fließestrich
- Kalk-Zement-Putz
- Fließspachtel
- Fangmassen
- Klebe- und Armierungsmörtel

ZUBEHÖR

- | | ART.-NR. |
|--|----------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A – 50 m | 20423900 |
| ■ DUSTCATCHER G 4 komplett | 00539716 |
| ■ Einblashaube | 20600213 |
| ■ Übergabehaube | 20600500 |
| ■ ZARGOMAT pro DN25-360° | 00420058 |
| ■ JETSET pro DN25 Ewo | 00418975 |

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 smart sp – DE/04.23/PFT