



# smart. smarter. RITMO L smart

**De voordeligste PFT gipsspuiter  
met PFT kwaliteit**



**ALWAYS AT YOUR SITE**



# RITMO L smart: Functies

De perfecte instapmachine voor kleine- en middelgrote projecten.  
De kompakte **230V machine** ideaal voor renovatie- en saneringswerken maakt je werk **SMARTER**, spaar je kracht met de lichte professionele **RITMO L smart**.

### Eenvoudig en licht te transporteren

- Door één persoon te vervoeren
- De RITMO L smart past in elke auto
- In drie onderdelen uit elkaar te halen
  - Motor met rooster
  - Frame
  - Voorraadbak



### Groot rooster

- Ergonomisch werken
- Makkelijk mortel instrooien
- Snel en eenvoudig reinigen



### Soepele uitloop

- Optimale slang aansluiting
- Verhindert het knikken van de slang
- Vermindert verstoppingen
- Constante opening

### TOEPASSINGEN

- Gipspleisters
- Cementpleister
- Egaline
- Pasteuze pleisters
- Brandwerende mortels
- Gietmortels
- Lijm- en wapeningsmortels

### Perfekte instapmachine

- Makkelijk toegankelijk bij het opstarten, reinigen en onderhoud



### Triller op de voorraadbak

- Bevordert goede doorstroming van het materiaal
  - Verhindert tunnel vorming



### Schakelkast

- Modernste techniek
- Bij storingen snel te resetten




### Morteldruk manometer

- Verhoogd de veiligheid
- Werkdruk eenvoudig af te lezen
- Controleert of de consistentie van het materiaal goed is
- Verzorgt langere levensduur van de rotor en stator

### Toebehoren inclusief

Stroomkabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> BLU 3-16 A   BLA 2-16 A – 25 m	20423420
Water-/luchtslang DN12 Geka   Geka – 11 m	20211000
RONDO DN25 – 15 m	00021101
Spuitslans voor fijn gips DN25-S360° S10 600-30° Ewo	00097283





# TECHNISCHE GEGEVENS

Prestaties, maten en verdere gegevens in een overzicht



## OPTIES

ZARGOMAT pro DN25-360°	00420058
Opzetbak - 75 Liter	00089793
Spuitleans voor fijn gips DN25-S360° S10 900-30° Ewo	00247004
Spuitleans voor fijn gips DN25 S360° S10 1200-30° Ewo	00247010
Waterpomp als zuigpomp AV 1000 standalone 230 V, 1 F, 50 Hz, 0,6 kW	00493686

## Overzicht

Machinetype	RITMO L smart met triller en toebehoren
Art.-Nr.	00809653
Opbrengst	traploos instelbaar van 2 tot 14 l/min
Maximale mortelslang	lengte 20 meter
Rotor/Stator	B 4-2 · 20 bar
Motor	230 V, 1 F, 50 Hz 2,4 kW, 74 - 492 omw/min
Mengpijp	Staal
Mengijzer	BIONIK RITMO Machine plaster
Mortel uitloop met morteldruk manometer	DN25 M-deel
Wateraansluiting	Geka DN12 (1/2") - 2,5 bar
Bediening	Start/stop en traploos verstelbare motor snelheid
Mortelslang	RONDO DN25 - 15 m
Vorraadbak triller	A5-0,3 - 1,2 m, 230 V, 1 F, 50 Hz
Waterpomp voor drukverhoging	niet inbegrepen niet achteraf te monteren
Peilglas	75 - 750 l/h
Compressor	COMP R-80, 230 V, 1 F, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Waterslang/Luchtslang	DN12 Geka   Geka - 11 m DN9 Ewo   Ewo - 16 m
Spuitleans	DN25-360° S10 600-30° Ewo
Stroomkabel	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A   BLA 2-16 A - 25 m
Vulhoogte	930 mm
Vorraadbak vollume	45 l
Afmetingen: l / b / h	920 / 600 / 1.420 mm
Gewicht	~106 kg

**Knauf PFT GmbH & Co. KG**  
Einersheimer Straße 53  
97346 Iphofen  
Germany

Telefoon +49 9323 31-760  
Hotline +49 9323 31-1818  
info@pft.net  
www.pft.net

Alle rechten en technische veranderingen onder voorbehoud. De actuele uitgave is telkens van toepassing. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting tonen die niet tot de standaard leveringsomvang behoort. Wijzigingen, kopieën, fotomechanische alsmede elektronische weergave, met inbegrip van uittreksels, behoeven de uitdrukkelijke toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

