

PFT SWING L FC-230V airless

Survepump tehnoloogiaga RotaAirless

Seda mitmekülgset ning võimsat masinat saab kasutada näiteks pihustamiseks, täitmiseks, liimimiseks ja tugevdamiseks, tänu millele on see masinapargile ideaalne täiendus.

tulekul

2023. aasta 4. kvartalis: uus versioon

SWING-

EFEKT

PFT SWING AIRLESS


Vaiksem!

Tugevam!

Ökonoomsem!

TEHNILISED ANDMED

Osa nr	00451336
Edastusvõimsus	kuni 6,5 l /min, pidevalt reguleeritav
Edastuskaugus	kuni 20 m
Töösurve	kuni 135 baari
Rotor/staator	306 õhuvaba
Mootor	230 V, 1 faas, 50 Hz, 3 kW, 0- 280 p/min
Materjali väljavool	DN12 pesa 1/2" väliskeere
Materjalivoolik	RONDO õhuvaba DN12 - 20 m
Pihustuspüstol	In Line Texspray
Pihustuskork	RAC X 545
Ühenduskaabel	BLA 2-16 A - 5 m
Täitmiskõrgus	720 mm
Punkri maht	70 l
Mõõtmed: p x l x k	1430 x 500 / 720 mm
Kogukaal	~105 kg



ROTA AIRLESS

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

EELISTE KOKKUVÕTE



- 1** Üheosaline materjalipunker. Punker on kitsenev ning materjalid ei kleepu.
- 2** Madalal asuv kaitsevõrk
- 3** Kiire pumba asendamine ehitusobjektil
- 4** Juhtelemendid – selgelt paigutatud ja hõlpsasti käsitsetavad
- 5** Integreeritud voolikuklamber
- 6** Materjalifilter
- 6** Pidev elektrooniline jälgimine rõhuanduriga
- 7** Torkekindlad rattad
- Klapita pump – tehnoloogia RotaAirless: kvaliteetsem pihustamine tänu pumba täiendavale sõtkumisele
- Surve juhtimine digitaalse ekraani kaudu
- Tühikäigu kaitse – pikendab pumba kasutusiga
- Edastuskaugus kuni 20 meetrit – paindub voolik väändumiskaitse masina väljundis
- Mitmesugused kasutusvõimalused: pritskrohv, teraline materjal kuni 3 mm, Värv*
- Vähene müra, kompaktne ja võimas
- Lihne käsitlemine ehitusobjektil
- Tugev ehitus, sobib kasutamiseks ehitusobjektidel

* Please consider approval of colours.
Do not use with solvent-containing colours.

KASUTUSALAD

- Pritskrohv
- Teraline materjal kuni 3 mm*
- Värv**

* Mitte seadmega Stator 306 airless

** Kasutage heakskiidetud värve. Ärge kasutage lahusteid sisaldavate värvidega.



LISATARVIKUTE

- Kotitühjenduseseade
- Üleminekukomplekt – pritskrohvi pihustamiseks õhu abil
- Üleminekukomplekt – teraline materjal
- Üleminekukomplekt – värv
- CEE voolukollektor 400 V RED 5-16 A | 3x BLA 2-16 A

OSA NR

00459811
00504344
00518542
00503759
00495147



PFT teenuse garantii

Kliendisõbralikkus, tehniline asjatundlikkus ja teenindusele orienteeritus Neist väärtustest lähtuvad PFT kaubamärgi müügi- ja teeninduskeskused kogu maailmas ka järgmistel aastakümnetel.



Klõpsake. Avastage. Proovige.

www.pft.net/360

www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Tehnilise abi telefon +49 9323 31-1818

Tel +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Kõik õigused ja tehnilised muudatused kaitstud. Kehtib vastav praegune versioon. Garantii kehtib ainult meie masinatele mis on ideaalses seisukorras. Tarbimiskoguse, konstruktsiooni, jõudluse kohta toodud arvud põhinevad kogemustel mis ei ole kõrvalekalduvate tingimuste korral automaatselt ülekantavad. Alati kehtivad lisaks, materjalitootja enda juhised. Illustratsioonidel võib olla kujutatud masinaid lisavarustusega, mis ei pruugi kuuluda standardvarustusse. Muudatuste, kordustrüki ja fotomehaaniliste paljunduste tegemiseks, ka osaliseks, tuleb saada Knauf PFT GmbH & Co. KG luba.

PFT SWING airless FC-230V – EN/08.23/PFT