

ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

PFT RITMO L FC-230V plus


La machine multifonctions pour chaque défi

Peu importe la configuration du chantier, les exigences de la rénovation, un calendrier audacieux – avec la pompe à malaxer PFT, vous réussissez vos projets. Elle vous apporte beaucoup de flexibilité et de mobilité – vous devenez instantanément le héros de votre client.



DONNÉES TECHNIQUES


Référence	00659504
Débit de pompage	réglage progressif jusqu'à 14 l / min
Distance de pompage	jusqu'à 20 m
Pression	20 bar max.
Rotor/Stator	B 4-2
Moteur d'entraînement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,4 kW, 55 - 492 tours / min
Tube de mélange	Caoutchouc
Sortie du matériau	DN25 mâle
Utilisation	Compresseur : Contrôle de la pression
Tuyau de matériau	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Compresseur d'air	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l / min
Pulvérisateur	DN25-360° S10 200 Ewo
Câble	BLU 3-16 A BLA 2-16 A - 25 m
Tuyau d'air/d'eau	DN12 Geka Geka - 11 m
Tuyau d'air	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Hauteur	930 mm
Volume du réservoir	45 l
Dimensions: L/l/H	915 / 600 / 1 450 mm
Poids	~ 135 kg



1 Ph



14 l/min



EMV/EMC



230V

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

LES AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL



- 1** Sortie optimisée en fonction de l'écoulement
- 1** Manomètre de mortier intégré
- 2** Se démonte facilement
 - Moteur avec bride basculante (a): 30 kg
 - Réservoir de matériau avec pompage (b): 28 kg
 - Châssis mobile (c): 64 kg
 - Arbre de malaxage (d): 3 kg
- 3** Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe A, B et D
- 4** Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- 5** Manipulation simple pour toutes les opérations suivantes : mise en service, changement d'équipement, maintenance et nettoyage
- 5** Moteur pliable
- 5** Joint d'étanchéité tout autour du réservoir de matériau pour accessoires
- 6** Facilement transportable dans tous les breaks
- Position de montage pour le Stator / Rotor
- Tube mélangeur conique pour un écoulement optimal du matériau
- Large zone de remplissage
- Fonctionne de manière puissante et fiable avec un flux lumineux
- Rehausse de trémie pour doubler le volume du réservoir

DOMAINES D'UTILISATION

- Mortier pour protection anti-incendie
- Mortier de protection des armatures
- Enduit de finition
- Enduit de ragréage
- Enduit fin
- Mortier colle et d'armature
- Enduit intérieur

ACCESSOIRES

■ Câble électrique 3 x 2,5 mm ² , BLA 2-16 A - 25 m	20423420
■ Rehausse de trémie pour RITMO L plus	00612729
■ DUSTCATCHER pour rehausse de trémie RITMO L plus	00611177
■ DUSTCATCHER pour trémie réceptrice RITMO L plus	00619834
■ Arbre de malaxage BIONI K RITMO L plus , D=76 mm	00705754
■ Stator B 4-2 autoserrant	00008462
■ Rotor B 4-2	00245810

D'autres accessoires ou pièces de rechange peuvent être trouvés sur www.pft.net/plus



Contact

Eric Talbot

Area Manager France

Téléphone:
+33 612 870221

E-mail:
eric.talbot@pft.net

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. La version actuelle fait foi. Notre garantie concerne uniquement le parfait état de nos machines. Les données sur la consommation, les quantités, les modèles et les performances sont des valeurs empiriques qui varient selon les conditions d'utilisation; elles ne sont donc pas valables dans tous les cas. Par ailleurs, les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant. Les illustrations peuvent présenter des versions spéciales, qui ne font pas partie de la livraison standard. La modification, la réimpression et la reproduction photomécanique et électronique, même sous forme d'extraits, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

RITMO L plus - B 4-2 - FR/10.23/PFT