

RAGREAGE


PFT RITMO L FC-230V plus

La machine multifonctions pour chaque défi

Peu importe la configuration du chantier, les exigences de la rénovation, un calendrier audacieux – avec la pompe à malaxer PFT, vous réussissez vos projets. Elle vous apporte beaucoup de flexibilité et de mobilité – vous devenez instantanément le héros de votre client.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	00669671
Débit de pompage	réglage progressif jusqu'à 14 l/ min
Distance de pompage	jusqu'à 20 m
Pression	20 bar max.
Rotor/Stator	B 4-2
Moteur	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,4 kW, 55 - 492 tours / min
Tube de mélange	Caoutchouc
Sortie du matériau	DN25 mâle
Utilisation	Câble de télécommande
Vibreux externe	A5-0,3 - 1,2 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz
Manomètre mortier	DN25 mâle 1" FE
Tuyau matériaux	RONDO DN25 - 20 m
Pompe à eau	AV 1000 standalone 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0.6 kW
Câble	BLU 3-16 A BLA 2-16 A - 25 m
Hauteur	930 mm
Volume du réservoir	45 l
Dimensions: L/l/H	915/600/1 450 mm
Poids	~ 135 kg



230V

LES AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL

		<p>1 Sortie optimisée en fonction de l'écoulement</p> <p>1 Manocontacteur de mortier intégré</p> <p>2 Se démonte facilement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moteur avec bride basculante (a): 30 kg - Réservoir de matériau avec pompe (b): 28 kg - Châssis mobile (c): 64 kg - Arbre de malaxage (d): 3 kg <p>3 Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe A, B et D</p> <p>4 Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau</p> <p>5 Manipulation simple pour toutes les opérations suivantes : mise en service, changement d'équipement, maintenance et nettoyage</p> <p>5 Moteur pliable</p> <p>5 Joint d'étanchéité tout autour du réservoir de matériau pour accessoires</p> <p>6 Facilement transportable dans tous les breaks</p> <p>Position de montage pour le Stator / Rotor</p> <p>Tube mélangeur conique pour un écoulement optimal du matériau</p> <p>Large zone de remplissage</p> <p>Fonctionne de manière puissante et fiable avec un flux lumineux</p> <p>Rehausse de trémie pour doubler le volume du réservoir</p> <p>Vitesse élevée pour réduire les grumeaux</p>
		
		

DOMAINES D'UTILISATION

- Mortier pour protection anti-incendie
- Mortier de protection des armatures
- Enduit de finition
- Enduit de ragréage
- Enduit fin
- Mortier colle et d'armature
- Enduit intérieur

ACCESSOIRES

- | | |
|--|----------|
| ■ Rehausse de trémie pour RITMO L plus | 00612729 |
| ■ DUSTCATCHER pour rehausse de trémie RITMO L plus | 00611177 |
| ■ DUSTCATCHER pour trémie réceptrice RITMO L plus | 00619834 |
| ■ ROTOMIX pompe B | 00638072 |
| ■ Extension câble téléc ommande - 25 m | 20456931 |
| ■ Stator B 4-2 autoserrant | 00008462 |
| ■ Rotor B 4-2 pivot | 00251147 |

D'autres accessoires ou pièces de rechange peuvent être trouvés sur www.pft.net/plus

RÉF.



Contact

Eric Talbot

Area Manager France

Téléphone:
+33 612 870221

E-mail:
eric.talbot@pft.net

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. La version actuelle fait foi. Notre garantie concerne uniquement le parfait état de nos machines. Les données sur la consommation, les quantités, les modèles et les performances sont des valeurs empiriques qui varient selon les conditions d'utilisation; elles ne sont donc pas valables dans tous les cas. Par ailleurs, les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant. Les illustrations peuvent présenter des versions spéciales, qui ne font pas partie de la livraison standard. La modification, la réimpression et la reproduction photomécanique et électronique, même sous forme d'extraits, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RAGREAGE

RITMO L plus - B 4-2 - FR/10.23/PFT