

PFT C 4-2 *soft*

Die benutzerfreundliche, anpassungsfähige Lösung im PFT Rotor/Stator-System

Die Kombination aus Hartguss-Rotor C4-2 und dem Stator C4-2 *soft* ist die Lösung für spezielle Materialanwendungen. Der *soft*-Stator verwendet eine weichere Elastomermischung, die grobe Körnungen besser handhaben kann. Dank der geringeren Vorspannung fördert das System auch anspruchsvolle Materialien.

TECHNISCHE ANGABEN

Stator	00821651
Rotor	00194807

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	18 l/min
Betriebsdruck	max. 18 bar
Förderweite	15 m bei DN25
Körnung	max. 4 mm
Stator-Typ	wartungsfrei
Anschlusstyp	C
Gummihärt	soft
Stator - Länge / Ø	295 mm / 60 mm

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Ideal bis 4 mm Korngröße
- Einfache Handhabung – wartungsfrei
- Hochverschleißfeste Gummimischung
- Kein aufwendiges Spannen – Vorspannung ist in Geometrie hinterlegt
- Für spezielle und anspruchsvolle Materialien



max. 18 l/min
(400 l/min)



max. 15 m
Ø 25 mm



max. 18 bar
261 psi



max.
4 mm